




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 5

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
装载位置数量	5
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	5

电气特征

介质耐压（最大值）	650 VAC
Operating Voltage	125 VAC

主体特性

连接器外形	标准
-------	----



接触件特性

端子布局	直插式
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 – 5 µm[118.11 – 196.85 µin]
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	优选金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[29.9212 µin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.4 mm[.016 in]
端接柱体和尾部长度的	2.7 mm[.106 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP（液晶聚合物）

尺寸

连接器长度	10 mm[.394 in]
连接器高度	4.5 mm[.18 in]
连接器宽度	2 mm[.079 in]



PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 2355182-5
5P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.76AU,TB



TE 产品编号 2355184-5
5P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.76AU,TB
W/CAP



TE 产品编号 2355185-5
5P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.76AU,TR
W/CAP




TE 产品编号 2355186-5
5P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.76AU,
BOX




TE 产品编号 2842104-5
5P,2MM,BRK HDR,SRVT,SMD,0.76AU,
TR W/CAP




TE 产品编号 2842108-5
5P,2MM,BRK HDR,SRVT,SMD,0.76AU,
TB W/CAP




TE 产品编号 2842112-5
5P,2MM,BRK HDR,SRRT,2.8,0.76AU,TB



TE 产品编号 2842116-5
5P,2MM,BRK HDR,SRRT,2.8,0.76AU,TB
W/CAP




TE 产品编号 2842120-5
5P,2MM,BRK HDR,SRRT,2.8,0.76AU,TR
W/CAP



TE 产品编号 2842124-5
5P,2MM,BRK HDR,SRRT,2.8,0.76AU,
BOX


该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm




压缩接头和插座(1)




带状连接器附件(1)



板对板接头和插座(7246)



线到板连接器组件和护套(109)



线对板接头和插座(1)



线对板连接器端子(27)

客户还购买了





TE 产品编号2322590-1
面板标签



TE 产品编号EC6559-000
13611940



TE 产品编号3-1623743-5
SBC8 2K7 5%



TE 产品编号1969590-8
HSG, REC, PANEL MOUNT, SINGLE ROW, EP2.5




TE 产品编号2-2296206-2
22P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0



TE 产品编号2-282043-2
AMP MONO-SHAPE 3 POS P.C.B.CON



TE 产品编号2307813-8
8P, 2MM, BB, REC, SRVT, SMD, 0.1AU, TR, W/CP



TE 产品编号2355172-6
6P, 2MM, BRK HDR, SRVT, 2.8, 0.1AU, BOX W/CP



TE 产品编号3-2176415-9
8W STD M/OX 5% 1K1

文档

产品图纸

5P,2MM,B-B,REC,SRVT,2.7,0.76AU,TB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314878-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314878-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314878-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



AMPMODU 2mm BOARD-TO-BOARD RECEPTACLES

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本