




IMPACT

TE 内部编号 2057741-1

IMPACT, High Speed Backplane Connectors, Board-to-Board, 96 Position, Row-to-Row Spacing 1.35 mm [.053 in], Mating Alignment

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 96

Row-to-Row Spacing: 1.35 mm [.053 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 导针, 导针

产品特性

产品类型特性

信号排列	差分
连接器系统	板对板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
护罩种类	部分带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

接地位置数量	32
线对数量	32
可堆叠	否
信号位置数量	64
Number of Positions	96
行数	6
列数	16
PCB 安装方向	垂直



引导位置	右
电气特征	
Operating Voltage	30 VAC
信号特征	
每列的差分对数量	2
数据速率	25 Gb/s
接触件特性	
端子布局	直插式
端子接触部长度	4.5 mm[.177 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.27 µm[50 µin]
端子类型	插针
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[29.92 µin]
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	双梁, 双梁
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	.75 A
端接特性	
端接柱体和尾部长度	1.4 mm[.055 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
机械附件	
PCB 安装对准类型	定位柱
接合固定	不带
导轨硬件	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾和螺钉
接合对准	带有
接合对准类型	导针, 导针
连接器安装类型	板安装



壳体特性

有带罩的边数	2 - 侧面
端壁位置	开式
外壳材料	LCP（液晶聚合物）
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	1.9 mm[.075 in]

尺寸

连接器长度	36.9 mm[1.453 in]
连接器高度	11.95 mm[.47 in]
连接器宽度	12.7 mm[.5 in]
PCB 厚度（建议）	1 mm[.039 in]
PCB Hole Diameter	.39 mm[.015 in]
Row-to-Row Spacing	1.35 mm[.053 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476
获得 CSA 认证	是
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Package, 盒和管
------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2057411-1
IMP100S,R,RA2P16C,UG,39

该系列中的其他产品 | IMPACT



高速背板连接器(1769)

客户还购买了





TE 产品编号HD36-24-47PE-L005
PLG, 47P, AL, E, THDADPT,NODRAIN, 16/20,P



TE 产品编号1934227-1
Tin man Recpt Assy 3 Pair 6 Column



TE 产品编号2-146308-0
40 MODII HDR DRRA B/A .100



TE 产品编号2057737-1
IMP100S,H,V2P16C,LG,OEWS39,4.5



TE 产品编号2057750-1
IMP100S,H,V2P16C,UG,DEWS39,4.5



TE 产品编号277148-3
TERMINAL,COPALUM R 6 5/16



TE 产品编号63754-1
TERM,MAG-MATE 27-23 016TPBR



TE 产品编号3-2176362-2
RQ 0402 84R5 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

IMP100S,H,V2P16C,RG,OEWS39,4.5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2057741-1_A_c-2057741-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2057741-1_A_c-2057741-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2057741-1_A_c-2057741-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

7-1773458-1_IMPACT_BACKPLANE_CONNECTOR_SYSTEM_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件



英文版本