




RAST

TE 内部编号 1-1740918-3

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 3 Position, 2.5mm [.098in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row, Natural Housing Color

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: 刺破式压接 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

卡进入方式	侧
绝缘位移插槽数	3
与线缆类型兼容	分离式导线
Number of Positions	3
行数	1
连接器端子负载状态	选择性装载
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

接触件特性



壳体内的端子定位力	带有
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	3 – 6 µm
端子接触部电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	CuSn
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合对准类型	键控
接合固定	不带
接合对准	带有
壳体内的端子定位器类型	锁定枪
面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	一端开口
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	PA 6 GF

尺寸

连接器高度	7.3 mm[.287 in]
PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.2 – 1.4 mm[.047 – .055 in]
Wire Size	.22 – .35 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	盒
------	---



封装数量	15400
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1740501-3 AMP DUOPLUG2.5 MK II HOUSING W. PCB LOCK	 TE 产品编号 3-1534798-3 AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 3P SELECTIVE	 TE 产品编号 1-1534798-9 DUOPLUG MK II SELECTIVE LOADED	 TE 产品编号 1-1534799-9 DUOPLUG MK II SELECTIVE LOADED
---	--	---	---





TE 产品编号 1740524-3
AMP DUOPLUG MARK2 CONNECTOR



TE 产品编号 2-1740918-3
AMP DUOPLUG2.5 MK II HOUSING W. PCB LOCK



TE 产品编号 3-1534798-8
DUOPLUG MK II CONNECTOR3-20P SELEK LOAD



TE 产品编号 3-1534799-1
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 11P SELECTIVE



TE 产品编号 3-1534799-3
AMP DUOPLUG MARK II CONN. SELEC.LOADED



TE 产品编号 4-1534799-1
AMP DUOPLUG MARK II CONNECTOR SELE.LOAD



TE 产品编号 4-1534799-3
AMP DUOPLUG MARK II CONN. SELEC.LOADED

客户还购买了



TE 产品编号2322590-1
面板标签




TE 产品编号EC6559-000
13611940



TE 产品编号3-1623743-5
SBC8 2K7 5%




TE 产品编号1969590-8
HSG, REC, PANEL MOUNT, SINGLE ROW,EP2.5




TE 产品编号2-2296206-2
22P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0



TE 产品编号2-282043-2
AMP MONO-SHAPE 3 POS P.C.B.CON



TE 产品编号2314878-5
5P,2MM,B-B,REC,SRVT,2.7,0.76AU,TB



TE 产品编号2355172-6
6P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.1AU,BOX



TE 产品编号3-2176415-7
8W STD M/OX 5% 910R

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1740918-3_B_c-1-1740918-3-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1740918-3_B_c-1-1740918-3-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1740918-3_B_c-1-1740918-3-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本