




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 40

中心线（间距）： 1.27 mm [.05 in]

线缆端接方法: 刺破式压接 (IDC)

Row-to-Row Spacing: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器类型	连接器组件
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	缆到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	带状电缆
Number of Positions	40
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	30 VAC

主体特性



连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

端子布局	矩阵
接合插针直径	.46 mm[.018 in]
端子类型	母端
导线端子端接区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	LCP（液晶聚合物）
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

连接器长度	33.73 mm[1.328 in]
连接器高度	15.94 mm[.628 in]
连接器宽度	7.21 mm[.284 in]
线径	159.8 CMA
Wire Size	.08 – .09 mm²
Row-to-Row Spacing	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

CSA 文件号	LR 7189
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	15
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 843477-1 TOOL, EXTRACTION RESET	 TE 产品编号 5-147383-4 40 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC	 TE 产品编号 1571424-1 40 50/50 HDR DRST TH .250	 TE 产品编号 2267255-4 40 50/50 HDR DRST TH .320
 TE 产品编号 2267256-4 40 50/50 HDR DRST TH .390	 TE 产品编号 2267258-4 40 50/50 HDR TH/PlP.250 W/HD VC	 TE 产品编号 2267259-4 40 50/50 HDR TH/PlP.320 W/HD VC	 TE 产品编号 2267260-4 40 50/50 HDR TH/PlP.390 W/HD VC

该系列中的其他产品 | AMPMODU 50/50 Grid

 PCB 连接器盖(9)	 带状电缆连接器(34)	 插入和拔出工具(1)	 板对板接头和插座(290)
 线对板接头和插座(12)			

客户还购买了



TE 产品编号11027667-00
28UM AG INK FILM 8 X 5.5

TE 产品编号86656-2
FFC PIN ROUND WIRE PLTD AU15

TE 产品编号120521-2
1FHR,84,30A/P,S,N,S08,09,10

TE 产品编号1-1393249-1
W58-XB1A4A-2=W58

TE 产品编号104891-2
20 50/50 GRID CABLE RCPT COVER

TE 产品编号104891-4
40 50/50 GRID CABLE RCPT COVER

TE 产品编号104891-7
70 50/50 GRID CABLE RCPT COVER

TE 产品编号104893-3
30 50/50 GRID CABLE RECPT

TE 产品编号104893-6
60 50/50 GRID CABLE RECPT

TE 产品编号1977276-2
30 50/50 GRID RA HDR

文档

产品图纸

40 50/50 GRID CABLE RECPT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_104893-4_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104893-4_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104893-4_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本