




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 160

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

行数: 5

壳体颜色: 灰色

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	160
行数	5
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	灰色
外壳材料	玻璃填充聚酯



尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
--------------------	----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1058955-1
4001 7947 00



TE 产品编号1-1410354-2
MULTIGIG RT GUIDEPIN, 9MM 2.60



TE 产品编号1-1410999-3
MULTIGIG RT GUIDEPIN, 9MM 4.20



TE 产品编号ZPF0000000000007449
983-0S 24-61 PN

文档

产品图纸

160 ENH EURO LONG REC 17MM ASY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-148445-5_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-148445-5_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-148445-5_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

High Speed Backplane Connectors catalog - MULTIGIG RT Connector

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

