



TE 内部编号 2069526-2

Housing, Jack, Wire-to-Wire, Crimp, Black Housing Color, Wire & Cable, Power & Signal, Operating Temperature Range -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插座

连接器系统: 线到线

线缆端接方法: 压接

壳体颜色: 黑色

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插座
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2069524-2
DYNAMIC FRAME CABLE X key

客户还购买了

TE 产品编号1747501-2
Dynamic 4000 矩形公端子

TE 产品编号1-178137-2
DYNAMIC D3100 HDR H 6P ASSY

TE 产品编号1937650-2
RTX3-1AT-B005

TE 产品编号1-2201855-1
MINI I/O PLUG KIT TYPE II L



TE 产品编号2069524-3
DYNAMIC FRAME CABLE Y key



TE 产品编号787439-1
BATT INT,INSERT ASSY,5P,12.0V

文档

产品图纸

DYNAMIC FRAME PANEL X key

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2069526-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2069526-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2069526-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

DYNAMIC CONNECTOR SERIES ACCESSORY PARTS

日语

产品规格

日语