



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 延时继电器



控制类型: **旋钮**

延时继电器输入电压: 96 VDC

定时范围（关断时间）: 5 – 50 seconds

延时继电器触点额定电流: 10A@240VAC A

运行模式: **关断延迟**

产品特性

产品类型特性

产品类型	继电器
继电器类型	延时
产品类别	机电式继电器
磁性熔断器件	不带

结构特性

多个定时范围	不带
--------	----

电气特征

驱动系统	直流
延时继电器输入电压	96 VDC
定时范围（关断时间）	5 – 50 seconds

接触件特性

端子排列方式	2 Form C , DPDT , 2 C/O
控制类型	旋钮
延时继电器触点额定电流	10A@240VAC A

端接特性

端接类型	螺纹式端子
------	-------

机械附件

--	--



延时继电器安装类型	安装支架
-----------	------

操作/应用

运行模式	关断延迟
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (10% in Component (Contact)) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1423159-6
[7012PD=RLY,STD,ON,2P,125VDC,50](#)



该系列中的其他产品

Agastat 7000

延时继电器(214)

预印标志(888)

客户还购买了

TE 产品编号1571550-9
528-AG12D-LF=500 DIP,PCB,SN/SN

TE 产品编号1755164-3
7022RDT=RLY,STD,OFF,2P,60V,50S,T

TE 产品编号2178127-1
Cable assy CLOUDSPLITTER - 2m

TE 产品编号4-1879623-9
H4 10K 0.5% 100PPM

TE 产品编号6-1879623-8
H4 22K1 0.5% 100PPM

TE 产品编号2176314-5
MELF SMA_A 220R 0.1% 15PPM 0102 0.3W

文档

产品图纸

7022WDI=RLY,STD,OFF,2P,96V,50S,I

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec12_7000

英文版本