



线束 > 热缩元件 > 端盖



墙面类型: 单

工组温度范围: -55 – 135 °C

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单
------	---

主体特性

颜色	灰色
材料	交联聚烯烃
收缩率	2.5:1
柔软性	半刚性

尺寸

长度	28.58 mm[1.125 in]
恢复的内径（最大值）	2.5 mm[.098 in]
电缆直径范围	6.4 mm
恢复的壁厚（标称）	.69 mm[.027 in]
扩大内径（最小值）	6.4 mm[.252 in]
壁厚	薄

使用环境

流体阻力	化学品/溶剂, 液力流体, 航空燃油
易燃性	滞燃
热缩管电阻	张力, 振动, 摩擦
电阻属性	溅湿保护
工组温度范围	-55 – 135 °C

操作/应用

零排放	否
-----	---



行业标准

获得 CSA 认证	否
符合政府资质	否
UL 等级	获得认可

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2326489-1 MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND	 TE 产品编号 955018-000 CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN	 TE 产品编号 2394980-1 MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STANDARD	 TE 产品编号 CJ1047-000 VBH-1-BED-HTR-220V-3WR
--	---	--	--

该系列中的其他产品 | Raychem TC Caps



端盖(3)

客户还购买了



TE 产品编号1-353908-3
Mini 通用端接 (CT) 外壳



TE 产品编号1-292207-3
MINI 通用终端接头



TE 产品编号02560411-000
LVDT MHR 500 ASSY



TE 产品编号1007553001
100G0111-0.25-9



TE 产品编号2-353294-6
AMP MINI D/R HDR HSG 26P NATU



TE 产品编号101789-000
22759/34-24-6



TE 产品编号216029-000
55A0111-24-4



TE 产品编号RE11-442S
PLUG ASSY

文档

产品图纸

TC-CAPS-4005-8

英文版本

数据表/目录页

TC Caps Pages from 9-1773447-9

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本