



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：150 °C  
原始内径（最小值）：4.57 mm [.18 in]  
收缩后内径（最大值): 2.54 mm [.1 in]  
预装引线: 否  
电线温度（最大值）：125 °C

产品特性

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 预装引线 | 否 |
|------|---|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 原始内径（最小值）  | 4.57 mm [.18 in] |
| 收缩后内径（最大值) | 2.54 mm [.1 in]  |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 150 °C |
| 电线温度（最大值） | 125 °C |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

|                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (37% in Solder)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |



|        |                  |
|--------|------------------|
| 卤素含量   | 超出范围 - 不受卤素要求的限制 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺        |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000


HL2010E-KIT-120V

客户还购买了




TE 产品编号 5039234011

DR-25-1-1/2-0-SP




TE 产品编号 120411-000

B-040-24-N




TE 产品编号 2-1879207-2

RN 0603 332K 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号 1466294-1

03300010001



TE 产品编号 3822903005

44A1131-20-2/4/6-9



TE 产品编号 3-1617108-2

PRMAC-26X=PRMA COTS TO-5 RELAY



TE 产品编号 1617123-5

JMAP-26XM = M39016/9-024M

TE 产品编号 ZPF00000000011578

BJE 61



文档

产品图纸

D-101-00

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本