



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器套件, 连接器套件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

接合固定: 带有

接合固定类型: 螺钉锁, 螺钉锁

线缆端接方法: 压接

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件, 连接器套件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到电机
插入力类型	正常
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	3
行数	2
面板密封圈	带有

电气特征

Operating Voltage	100 VAC
-------------------	---------

接触件特性

导线端子端接区域电镀材料	镍
--------------	---



端子接触部电镀材料	金
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	螺钉锁, 螺钉锁
连接器安装类型	Motor

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.158 in]
---------	---------------

尺寸

Row-to-Row Spacing	4.6 mm[.181 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1596847-1

SAHT MICRO MOTOR REC 26-22 ASSY

客户还购买了

TE 产品编号YACT26MA98SEV00100

STRAIGHT PLUG

TE 产品编号YACT26MG35SCV00100

STRAIGHT PLUG

TE 产品编号2102579-1

ASSY 2 AL COPALUM LITE DUAL HOLE 3/8

TE 产品编号YACT24MA98SNV00100

JAM NUT RECEPTACLE

TE 产品编号F78598-000

B-155-1504

TE 产品编号ZPF000000000163975

DMC-M 99-04 CN (=33537-PC000)

文档

产品图纸

KIT, REC CONN, VERTICAL MMC-PUSH ON-B-F

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本