



TE 内部编号 1-5645990-1

Pin Sockets, Socket Length .29 in [7.37 mm], Hole Size (Recommended) 1.57 mm [.062 in], None, Bullet Nose, 22 – 20AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接口插槽 > 插针插座 > Mini Spring Sockets: Bullet Nose, 5A



插座长度: 7.37 mm [.29 in]

孔尺寸（建议）: 1.57 mm [.062 in]

焊接工艺特性: 无

插座套管种类: 插塞头

Wire Size: 22 – 20 AWG

[所有 Mini Spring Sockets: Bullet Nose, 5A \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座套管种类	插塞头
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
线缆类型	分离式导线
外形	零
产品类型	接触件

主体特性

套管材料	铜
套管电镀材料	锡

接触件特性

接触弹簧电镀材料	锡
接触弹簧电镀厚度	2.54 μm[30 μin]
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金
端子额定电流（最大值）	5 A
插座类型	分离式
端子传导（典型值）	信号（数据）/电源



端子接触部电镀厚度	2.54 μm
-----------	---------

端子类型	插座
------	----

端接特性

插入法	手动/半自动
-----	--------

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

线缆端接方法	焊接
--------	----

尺寸

插座长度	7.37 mm[.29 in]
------	-----------------

孔尺寸（建议）	1.57 mm[.062 in]
---------	------------------

Wire Size	.326 – .518 mm²
-----------	-----------------

接合插针直径范围	.71 – .84 mm[.028 – .033 in]
----------	------------------------------

PCB 厚度（建议）	.79 – 3.18 mm[.031 – .125 in]
------------	-------------------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	无
--------	---

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	10000
------	-------

封装方法	卷, 载带
------	-------

其他

Spring Material	铍铜合金
-----------------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-377-MSSBN5
Mini Spring Sockets: Bullet Nose, 5A

客户还购买了

TE 产品编号YDTS26W17-08BAV001
PLUG ASSY

TE 产品编号1-1609034-4
10ESB6=F8326

TE 产品编号6826453001
55A9002-30-6

TE 产品编号342117-1
22-16 F.E.P.G. SPADE 4BA STUD

TE 产品编号048853-000
82A0121-26-0/9

TE 产品编号1-1617163-3
JMACDDG-26XL = M39016/20-084L

TE 产品编号3-1617119-9
J1MSCDD-12XP = M39016/26-035P

文档

产品图纸
MSS ONSTRIP SERIES3 BULLETNOSE



英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5645990-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5645990-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5645990-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本