



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **缆到板**

Number of Positions: **25**

中心线（间距）: **2.74 mm [.108 in]**

行数: **2**

产品特性

产品类型特性

接地凹痕	不带
接地汇流条	不带
占地面积	9.43 mm[.371 in]
外壳类型	全部金属外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
D-Sub 外壳尺寸	3
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器

结构特性

性能级别	第 2 级
Number of Positions	25
行数	2
PCB 安装方向	直角
预装	是

主体特性

塑料	否
----	---



连接器外形	欧式风格
颜色	Gray
外壳电镀材料	锡
外壳材料	钢
接触件特性	
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子形状和构造	圆形, 圆形
端子额定电流（最大值）	2.2 A
	30 μin
端接特性	
接地夹	不带
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体长度	3.2 mm[.126 in]
机械附件	
面板安装特性	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装
安装孔直径	3.1 mm[.12 in]
壳体特性	
中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]
外壳材料	热塑性塑料 PBTP
壳体颜色	灰色
尺寸	
Row-to-Row Spacing	2.84 mm[.112 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

已批准的标准	DIN 41652
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	盒
封装数量	50

其他

安装高度	3.6 mm
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

V23529B1121C225=SUB D STIFTEI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1393480-3_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393480-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393480-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Right-Angle Posted Connectors](#)

英文版本