



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > D-Sub 连接器保护件



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 50

与连接器外壳尺寸兼容: 5

D-Sub 端子大小: 20

非磁性: 是

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
盲配	否
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	50
---------------------	----

主体特性

外壳电镀材料	金
外壳材料	黄铜
非磁性	是

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金
D-Sub 端子大小	20
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------



壳体特性

中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	5
电路应用	Signal

行业标准

NASA 资质	否
---------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸
CONN SAVER, 50 POSN, AMPLIMITE
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_212563-2_AD.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_212563-2_AD.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_212563-2_AD.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)