




连接器 > D 形连接器 > 微型和纳米微型 D 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 51

安装硬件: 不带

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 产品类型      | 电缆组件   |
| 电线类型      | 绞线     |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端 |
| 连接器系统     | 线到线    |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 预装                  | 是  |
| Number of Positions | 51 |

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 1 A |
|-------------|-----|

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 安装硬件    | 不带   |
| 连接器安装类型 | 固定螺钉 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 铝               |
| 中心线（间距） | .64 mm[.025 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号2-1617515-3  
3SBC1721A2=M39016/38-021M



TE 产品编号306040-001  
44AM1121-20-0/2-9




TE 产品编号338435-000  
55FA0511-16-7L



TE 产品编号ZPF00000000099828  
901-21 RT 2-37-0 SN



TE 产品编号359539-000  
D-108-10CS948



TE 产品编号4-1589946-9  
STM025PC0DM012Q = Wdualobe



文档

产品图纸

TMN2N051SC2DX006T = M32139/04-G01TNS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1925227-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1925227-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1925227-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Nanonics Connectors for MIL-DTL-32139

英文版本