



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 延时继电器



控制类型: **旋钮**

延时继电器输入电压: 120 VAC

延时继电器触点额定电流: 10A@120VAC A

运行模式: **接通延迟**

产品特性

产品类型特性

|        |        |
|--------|--------|
| 产品类型   | 继电器    |
| 继电器类型  | 延时     |
| 产品类别   | 机电式继电器 |
| 磁性熔断器件 | 不带     |

结构特性

|        |    |
|--------|----|
| 多个定时范围 | 不带 |
|--------|----|

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 驱动系统      | 交流/直流   |
| 延时继电器输入电压 | 120 VAC |

接触件特性

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 端子排列方式      | 2 Form C , DPDT , 2 C/O |
| 控制类型        | 旋钮                      |
| 延时继电器触点额定电流 | 10A@120VAC A            |
| 延迟时间        | 1 - 30 分钟               |

端接特性

|      |           |
|------|-----------|
| 端接类型 | 8 针八进制型插头 |
|------|-----------|

机械附件

|           |    |
|-----------|----|
| 延时继电器安装类型 | 插座 |
|-----------|----|



尺寸

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| 尺寸 (L x W x H) (近似值) | 50 x 50 x 83 mm[1.97 x 1.97 x 3.27 in] |
|----------------------|----------------------------------------|

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -30 – 65 °C |
|--------|-------------|

操作/应用

|      |      |
|------|------|
| 运行模式 | 接通延迟 |
|------|------|

其他

|           |           |
|-----------|-----------|
| 可重复性（最大值） | ±1% +4 毫秒 |
|-----------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不能采用无铅工艺                                                                              |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

SSC12ANA

Time Delay Relays, Knob, 120VAC Time Delay Relay Input Voltage, 120VDC Time Delay Relay Input Voltage





TE 产品编号 5-1437470-3  
SSC12ACA=120V 50/60HZ 1/30 SEC


客户还购买了



TE 产品编号EE8388-000  
CI-549-DAA-01



TE 产品编号1437440-2  
7012ABM=RLY,STD,ON,2P,120VAC,



TE 产品编号49592  
DAHT SOLIS 14-12 ASSY



TE 产品编号2-1423164-9  
7022PHM=RLY,STD,OFF,2P,125VDC



TE 产品编号1423156-4  
GPIN=RLY,120VAC,BOD



TE 产品编号2-1393122-4  
KHAU-17A11H-120=KH



TE 产品编号6-1393122-5  
KHAU-17D12L-48=KH



TE 产品编号2-1676123-9  
1/2W SM M/OX 5% 12R

文档

产品图纸

SSC12ANA=120VAC 50/60HZ 2/30 M

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5\_sec12\_SSC

英文版本