



连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块



端子接线系统元件类型: 镀镍轨道组件

工组温度范围: -65 – 175 °C

产品特性

产品类型特性

端子接线系统元件类型	镀镍轨道组件
------------	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 175 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | DEUTSCH CTJ

端子接线模块(128)

客户还购买了

TE 产品编号1617120-4
J1MSW-26XL = M39016/10-023L

TE 产品编号1617152-3
JMGSPD-12P = M39016/42-043P

TE 产品编号211529-1
AMPLIMITE,ASY,RCPT,FB,109,5

TE 产品编号485861-000
55PC0121-20-9/90

TE 产品编号913680-000
55PC0121-22-0/2

TE 产品编号137625-000
D-600-0068-2

TE 产品编号YDIV46E17-35SBC003
PLUG ASSY

TE 产品编号A79027-000
S200-1-01

TE 产品编号909899S001
TXR32AB00-2206BI

TE 产品编号CC3956-000
S200-1-W1-22-9

文档

产品图纸

RAIL ASSY

英文版本



[数据表/目录页](#)

[Products for Aerospace and Defense](#)

[英文版本](#)