

2129115-3

✓ 有效


TE 内部编号 2129115-3

SATA, Plug, Cable-to-Board, 31 Position, 6P + 7P + 18P, Slimline Connector Profile, Right Angle, Through Hole - Solder / Surface Mount

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 音频和视频连接器 > SATA 和微型 SATA



SATA 连接器类型: SATA

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 31

端子配置: 6P + 7P + 18P

产品特性

产品类型特性

外壳	不带
SATA 连接器类型	SATA
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

可堆叠	否
Number of Positions	31
PCB 安装方向	直角
行数	2
端口数量	2

主体特性

连接器外形	超薄
-------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.2 μm[8 μin]
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子配置	6P + 7P + 18P



端子额定电流（最大值）	1.3 A, 1.5 A, 2 A
-------------	-------------------

端接特性

端接柱体和尾部长度的	1.5 mm[.059 in]
PCB 端接方法	表面贴装, 通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定功能长度	1.5 mm[.059 in]
接合对准类型	极化, 极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	焊钉
PCB 安装位置	顶部
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.8 mm, 1 mm, 1.27 mm[.031 in][.039 in][.05 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1 mm[.039 in]
PC 板上方高度	5.4 mm[.212 in]

使用环境

高温壳体	是
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	300
封装方法	Tape & Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2129115-1


PLUG ASSY, SLIMLINE SATA PLUS

客户还购买了




TE 产品编号1934144-1

UPC 48 Pos Receptacle Housing




TE 产品编号1934182-1

UPC Receptacle Contact



TE 产品编号1934183-1

UPC Receptacle Contact




TE 产品编号1759899-1

0.6 BTB 50 Posn MH_5.5 RCPT







TE 产品编号1775445-2
MODULAR JACK, RJ11, LOW
PROFILE, 15u" Au




TE 产品编号1934957-2
INSERT TOOL ASSY, STD, 10 ROW



TE 产品编号3-1775099-2
ATX PWR CONN 1 BDLK 8 POS



TE 产品编号3-1775099-3
ATX PWR CONN 1 BDLK 10 POS



TE 产品编号3-1775099-5
ATX PWR CONN 1 BDLK 14 POS



TE 产品编号7-1734774-2
PCI EXP 3.1L 164 POS WHT 30u"

文档

产品图纸

SLIMLINE SATA PLUS PLUG AU G/F

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2129115-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2129115-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2129115-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本