



LUMAWISE | LUMAWISE Endurance S

TE 内部编号 1-2343404-1

LUMAWISE Endurance S, Zhaga Book 18 Street Lighting
Connectors, Light Controller Base, Gray Housing Color, Product
Height 16.5 mm, Keyed / Vented, UL

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > Zhaga Book 18 街道照明连接器 > LUMAWISE Endurance S 基座配件



照明产品类型: 照明控制器底座

壳体颜色: 灰色

产品高度: 16.5 mm

包括照明连接器特性: Keyed, Vented

机构/标准: UL

[所有 LUMAWISE Endurance S 基座配件 \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	照明控制器底座
连接器系统	板到部件
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	Keyed, Vented
Number of Positions	4

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性



壳体颜色	灰色
------	----

尺寸

产品直径	80 mm
产品高度	16.5 mm

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C
--------	-------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

机构/标准	UL
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1-2363638-2
Rcpt,LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA,Dots

TE 产品编号 1-2363638-6
Rcpt, LUMAWISE Endurance S2,Key A, Dots

TE 产品编号 2343403-1
RECEPTACLE, LUMAWISE ENDURANCE S, KEYED

TE 产品编号 2363638-2
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA

TE 产品编号 1-2343403-1
RECEPT ASSY, LUMAWISE ENDURO S, KEYED

TE 产品编号 2363638-6
Recept, LUMAWISE Endurance S2,Key A

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S

Poke-In 连接器(1)

Zhaga Book 18 街道照明连接器(32)

客户还购买了

TE 产品编号1623789-1
SQM7 100R 5% (WIRE)

TE 产品编号T4145535021-001
M12 R/A F PNL STAMPED PIN D-CODE 2P SHLD

TE 产品编号1676150-2
RN 0805 10K2 0.1% 10PPM 1KRL

TE 产品编号1676290-2
RN 0805 2K49 0.1% 10PPM 1KRL

TE 产品编号1-2336396-2
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT

TE 产品编号1-2337216-2
RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, LT GRY



文档

产品图纸

MODULE ASSY,80MM LUMAWISE S,KEYED,vented

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2343404-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2343404-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2343404-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

Datasheet - Lumawise Z10

英文版本

Lumawise Endurance S Modules

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

LUMAWISE Endurance S CB Certificate

英文版本

LUMAWISE Endurance S CB Test Report

英文版本