



连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 1

中心线（间距）: .16 mm [4 in]

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

连接器类型	连接器组件
连接器种类	母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	7 A
-------------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	.16 mm[4 in]
---------	--------------

尺寸

连接器高度	.23 mm[5.8 in]
-------	----------------



Wire Size	22 – 20 AWG
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2106751-1

Connector, Thru Hole-IDC, 1 pos, 22AWG



该系列中的其他产品

Insulation Displacement Connectors Closed End

Poke-In 连接器(66)

线对板接头和插座(1)

镇流器连接器(23)

客户还购买了

TE 产品编号2-35152-1
TERMINAL,PIDG SPD 12-10 8

TE 产品编号2-640251-2
22P SL156 HSG W/O LCK RAMP

TE 产品编号1-1672124-4
3100-20U18999C=CONTACTOR

TE 产品编号1064522-1
9960 1050 24

TE 产品编号2-2106003-1
Connector, SMT-IDC, 1 POS, 22 AWG

TE 产品编号2-2106489-3
Connector, Thru Hole-IDC, 3 pos, 22AWG

TE 产品编号3-641207-3
03P MTA156 HDR ASSY FL RA LF

TE 产品编号YACT20MB35SAV00100
SQUARE FLANGE RECEPTACLE

TE 产品编号2364574-7
AVH19 FLT SS MT PWR RED 24V16A

文档

产品图纸

Connector, Thru Hole-IDC, 1 pos, 22AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2106489-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2106489-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2106489-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[IDC_SSL_CONNECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本