



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明底座组件



主要产品颜色: 黑色

产品直径: 76 mm [3 in]

包括照明连接器特性: Sleeve Compatible, Vented

Number of Positions: 7

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	Sleeve Compatible, Vented
Number of Positions	7

电气特征

浪涌保护	无
Operating Voltage	600 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	15 A



尺寸

产品直径	76 mm[3 in]
------	-------------

使用环境

工作温度范围	-45 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST833-R2435
调光插座, 可旋转



TE 产品编号 CAT-ST833-R2435A
调光插座










TE 产品编号 CAT-ST833-P5663
光控制外壳




TE 产品编号 CAT-ST833-L97A
无需工具即可安装的可旋转调光插座



 TE 产品编号 1-2311664-1 COVER, 76MM DIAMETER, 75MM HT, CLEAR	 TE 产品编号 1-2314670-4 RCPT ASSY,DIMMABLE PHOTOCONTROL,105C,3/4	 TE 产品编号 2-2213627-2 ASSY, ROT DIM REC 49.22MM 7 POS 150C	 TE 产品编号 2-2311664-1 COVER,76MMDIA,75MM HT,W/ FLAT, SMOKE GRAY
 TE 产品编号 2213717-2 Rcpt Assy,Dimmable Photocontrol, 150C,3/4	 TE 产品编号 2213785-1 RCPT ASSY,DIM PHOTO,105C,3/4, CONNECTORS	 TE 产品编号 2213899-2 Rcpt Assy,Dimmable Photocontrol, 150C,3/4	 TE 产品编号 2213899-4 RCPT ASSY,DIMMABLE PHOTOCONTROL,105C,3/4
 TE 产品编号 2306130-2 COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM DIA., MED	 TE 产品编号 2311664-1 COVER, 76MM DIAMETER, 75MM HEIGHT	 TE 产品编号 2314670-2 Rcpt Assy,Dimmable Photocontrol, 150C,3/4	 TE 产品编号 3-2213627-2 ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7 POS 150C
 TE 产品编号 5-2213362-4 RCPT ASSY,DIM PHTCNTRL,105C,3/4, TINNED	TE 产品编号 2376865-2 Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /4	TE 产品编号 2376865-4 Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /4	

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N

 ANSI 街道照明底座组件(14)	 ANSI 街道照明插座(25)	 ANSI 街道照明电源管理(6)	 ANSI 街道照明组件(17)
--	--	---	--



街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了

TE 产品编号2213362-4
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4

TE 产品编号1462051-4
HF356=50OHM140MW12V MONO

TE 产品编号188275-6
MICRO-MATCH SMD FTE

TE 产品编号1-2306128-1
光控制外壳

TE 产品编号1-2343404-1
MODULE ASSY,80MM LUMAWISE S,
KEYED,vented

TE 产品编号YDTS26W25-37SD0000
DTS26W25-37SD

TE 产品编号1-284512-6
16 POS TERMI-BLOK HDR 900 POLA

TE 产品编号1892787-9
Assy Vert MINIPAK HDL Rcpt 20s

文档

产品图纸

ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336396-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336396-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336396-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE ENDURANCE N BASE WITH VENT

LUMAWISE ENDURANCE N BASE WITH VENT

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

Dimmable Photocontrol CB Test Report

英文版本

Dimmable Photocontrol CB Certificate

英文版本