



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明光电池



街道照明光控器产品供货情况: Worldwide

街道照明光控技术: Thermal

街道照明光控器额定电压: 310 – 380 VAC

街道照明光控器产品类型: Commercial/Industrial

街道照明光控器尺寸: 74 x 50 mm [2.93 x 1.98 in]

产品特性

产品类型特性

光传感器	CdS 光电池
产品系列	M 系列
街道照明光控技术	Thermal
街道照明光控器产品类型	Commercial/Industrial

结构特性

LED 兼容	是
--------	---

电气特征

街道照明光控器额定电压	310 – 380 VAC
额定负载（镇流器）	1800 VA
额定负载（钨丝）	1000 W
失效模式	开
浪涌保护	180J MOV

主体特性

颜色	灰色
----	----

机械附件

街道照明光控器安装方式	Locking
-------------	---------

壳体特性

--	--



外壳材料	带紫外线稳定型丙烯酸纤维窗的改性聚苯醚
------	---------------------

尺寸

街道照明光控器尺寸	74 x 50 mm[2.93 x 1.98 in]
-----------	----------------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

应用	黄昏到黎明照明控制兼容所有固态镇流器。
关闭延时	30 – 45 seconds
开灯照度	1.5 fc
打开延时	30 – 45 seconds

行业标准

标准	ANSI C136.10
获得 CSA 认证	是

产品供货情况

街道照明光控器产品供货情况	Worldwide
---------------	-----------

包装特性

封装方法	盒
标准装	125

其他

可选其他颜色	否
保修	3 年
产品使用	停车场、安全和街道照明。
关/开比率	5:1
街道照明光控频率	50/60 Hz

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月
(209)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2213362-4 RCPT ASSY, DIMMABLE PHOTOCONTROL, 105C, 3/4	 TE 产品编号 2213627-4 ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7 POS 105C	 TE 产品编号 2-2332966-4 RECEPTACLE, TOOL-LESS ROTATABLE DIMMING	 TE 产品编号 CAT-ST833-L97 母端配件
 TE 产品编号 607196-000 ALR-AM-2-A	 TE 产品编号 385640-000 ALR-AM-1-A-NB	 TE 产品编号 BB3399-000 ALR-8090-VFS	 TE 产品编号 418220-000 ALR-AM-2-A-NB
 TE 产品编号 4Z9454-000 ALR-7090-VFS	 TE 产品编号 914588-000 ALR-AM-1-A	 TE 产品编号 L2134Z-000 ALR-7090-VPS	 TE 产品编号 2328118-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP





TE 产品编号 2361116-1
LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap


客户还购买了



TE 产品编号36153
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10



TE 产品编号1-1705949-1
Modular Jack SE, 4/4, Gold flash



TE 产品编号9-160483-1
4,8 PIDG FASTON REC



TE 产品编号1735446-3
2MM PITCH HPI POST HEADER, VERTICAL, 3P



TE 产品编号1-1625885-4
1W SM M/OX 5% 10R



TE 产品编号1437566-4
FSMSMTR=TACT SWITCH



TE 产品编号1622827-1
CRG0603 1% 100K



TE 产品编号2-34854-1
TERMINAL,PG R 12-10 10



TE 产品编号1546306-3
3P .374" DR BARRIER STRIP



TE 产品编号1622877-1
CRG0603 1% 1M0

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_061496-000_O.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_061496-000_O.3d_igs.zip
- 英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_061496-000_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M SERIES PHOTOCONTROL](#)

英文版本