



LUMAWISE | LUMAWISE Endurance S

TE 内部编号 2341474-1

LUMAWISE Endurance S, Zhaga Book 18 Street Lighting
Connectors, Accessory, Dark Gray Housing Color, Keyed / Not
Vented, None, Sealable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > Zhaga Book 18 街道照明连接器



照明产品类型: 附件
壳体颜色: 深灰色
包括照明连接器特性: Keyed, Not Vented
机构/标准: 无
Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	附件
Sealable	是

结构特性

包括照明连接器特性	Keyed, Not Vented
-----------	-------------------

壳体特性

壳体颜色	深灰色
------	-----

行业标准

机构/标准	无
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2363638-2
Rcpt,LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA,Dots

TE 产品编号 1-2363638-6
Rcpt, LUMAWISE Endurance S2,Key A, Dots

TE 产品编号 2343403-1
RECEPTACLE, LUMAWISE ENDURANCE S, KEYED

TE 产品编号 2363638-2
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA

TE 产品编号 2363638-6
Recept, LUMAWISE Endurance S2,Key A

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S



Poke-In 连接器(1)



Zhaga Book 18 街道照明连接器(32)

客户还购买了




TE 产品编号1-2343404-1
MODULE ASSY,80MM LUMAWISE S,
KEYED,vented



TE 产品编号1-644038-0
10P MTA100 CONN ASSY POL 15AU



TE 产品编号2318770-6
TWO-PIECE POKE-IN, 5MM HEADER,
6 POS



TE 产品编号2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY MED



TE 产品编号1-2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR MEDIUM



TE 产品编号1-2337216-2
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, LT GRY




TE 产品编号2-1969612-2
22P FH PLUG VAL-U-LOK V0



TE 产品编号2-2176401-9
3540 200K 1%



TE 产品编号6-2176400-3
3540 390R 1%



TE 产品编号2-2176405-6
3550 33K 5%

文档

产品图纸

SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2341474-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2341474-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2341474-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[Datasheet - Lumawise Z10](#)

英文版本

[Lumawise Endurance S Modules](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[LUMAWISE Endurance S CB Certificate](#)

英文版本

[LUMAWISE Endurance S CB Test Report](#)

英文版本