



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > Zhaga Book 18 街道照明连接器



照明产品类型: 连接器

壳体颜色: 深灰色

产品高度: 15.5 mm

包括照明连接器特性: Keyed, Not Vented

机构/标准: Zhaga

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
--------	-----

Sealable	是
----------	---

结构特性

包括照明连接器特性	Keyed, Not Vented
-----------	-------------------

壳体特性

壳体颜色	深灰色
------	-----

尺寸

产品直径	38.5 mm
------	---------

产品高度	15.5 mm
------	---------

使用环境

IP 防水密封等级	6
-----------	---

IP 防尘密封等级	6
-----------	---

工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 190 °F]
--------	---------------------------



行业标准

机构/标准	Zhaga
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 2213858-1 RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE ENDURANCE S	 TE 产品编号 1-2363638-1 Rcpt, LUMAWISE Endurance S2Kit, Zhaga,DOT	 TE 产品编号 1-2363638-5 Recept, LUMAWISE Endurance S2, Zhaga,Dots	 TE 产品编号 2363638-1 Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit, Zhaga
--	---	--	---





TE 产品编号 2363638-5
Recept, LUMAWISE Endurance S2,
Zhaga

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S



Poke-In 连接器(1)




Zhaga Book 18 街道照明连接器(32)

客户还购买了



TE 产品编号188275-8
MICRO-MATCH SMD FTE



TE 产品编号1-2308341-6
FULL METAL HOODS SIZE 2-6 (RAW
180 DEG)



TE 产品编号Y12345-000
ALR-SC-10A



TE 产品编号2058943-1
Cable Assembly Mini CT 2 pos.



TE 产品编号1-480703-0
04P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1-480708-0
12P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-480709-0
12P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1337803-3
50 OHM COAX N SERIES STR P



TE 产品编号1-2213362-4
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4



TE 产品编号178210-1
NEW RUBBER PLUG SMALL WIRE



文档

产品图纸

SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213795-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213795-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213795-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE ENDURANCE Connector System

英文版本

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

Lumawise Endurance S Modules

英文版本

LUMAWISE Endurance S modules

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

LUMAWISE Endurance S CB Certificate

英文版本

LUMAWISE Endurance S CB Test Report

英文版本