



连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器



连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 1

Sealable: 否

连接器和端子端接到: **印刷电路板, 电线和电缆**

连接器高度: 2.48 mm [.097 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	分离式导线
照明互连级别	第 2 级
连接器类型	连接器组件
产品类型	连接器
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线
连接器种类	母端
产品线	插入式
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

可用的预先设计电缆	否
预装	是
行数	1
Number of Positions	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

--	--



接头接合方向	水平
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插座
冲压成形	是
端子接触部电镀厚度	3 μm[118 μin]
端子布局	直插式
端子端接区域电镀厚度	3 μm[118.11 μin]
端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	3 A, 4 A

端接特性

免工具电线端接	是
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合对准	不带
接合固定	不带
安装角度	直角
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

壳体颜色	自然
------	----

尺寸

宽度	2.45 mm[.096 in]
长度	8.2 mm[.323 in]
连接器高度	2.48 mm[.097 in]
Wire Size	24 – 26 AWG

使用环境

紫外线暴露额定值	否
工作温度范围	-25 – 130 °C[-13 – 266 °F]

操作/应用

SMT 兼容	是
--------	---

识别标记



电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

机构/标准号码	UL E28476
机构/标准	UL
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	SMT 卷尺
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2834171-3
ULTRAMINIATURE SLIM CONTACT

TE 产品编号 2324697-3
PUSH GRIP CONNECTOR 3P

TE 产品编号 3-2834245-1
3P, FLEX GRIP WIRE CONNECTOR

客户还购买了

TE 产品编号 1473005-1
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P

TE 产品编号 1-1462051-4
HF396=50OHM140MW12V BIST 2COIL

TE 产品编号 1-2834006-0
2P RELEASE POKE-IN CONNECTOR_GY/BE

TE 产品编号 1-2176054-6
RLP73N 2A R22 5% 5K RL

TE 产品编号 2-1879456-9
TE 2000W 220R 5% Bracket

BATTERY C

TE 产品编号 1-2106003-2
Connector, SMT-IDC, 2 POS, 20 AWG

TE 产品编号 1-770166-0
02P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*

TE 产品编号 1954097-1
Poke In SMT,2 Position Connect

TE 产品编号 1971567-3
MINIATURE HERMAPHRODITIC (6P)

文档

产品图纸

Micro poke in assembly

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2134611-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2134611-1_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2134611-1_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Buchanan WireMate Micro Poke-In](#)

英文版本

[BUCHANAN WireMate Connectors Brochure](#)

[BUCHANAN WireMate Connectors Brochure](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

日语

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本