

SAJ101XHL0N74SDTPTQ

✓ 有效

Alcoswitch

TE 内部编号 2351445-1

Snap Action Switches, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Lever Actuator Style, .1A Snap Action Switch Contact Current Rating

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 开关 > 微动开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**  
致动器种类：**控制杆**  
微动开关触点额定电流：**.1 A**  
微动开关额定电压：**30 VDC**  
操作力：**26 g [ .9 oz ]**

产品特性

产品类型特性

|       |     |
|-------|-----|
| 产品类型  | 开关  |
| 开关类型  | 微动  |
| 致动器种类 | 控制杆 |
| 开关种类  | 超小型 |

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 操作位置   | 8.5 mm  |
| 配置（极掷） | 单极 - 双掷 |

电气特征

|          |        |
|----------|--------|
| 微动开关额定电压 | 30 VDC |
|----------|--------|

主体特性

|      |       |
|------|-------|
| 运动微分 | .5 mm |
| 释放力  | 2 g   |

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|            |      |
|------------|------|
| 开关端子电镀材料   | 银    |
| 端子基材       | 银合金  |
| 微动开关触点额定电流 | .1 A |

端接特性

|      |       |
|------|-------|
| 端接类型 | 印刷电路板 |
|------|-------|

机械附件

|          |    |
|----------|----|
| 微动开关安装角度 | 垂直 |
|----------|----|

操作/应用

|     |             |
|-----|-------------|
| 操作力 | 26 g[.9 oz] |
|-----|-------------|

其他

|    |        |
|----|--------|
| 超程 | .55 mm |
|----|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2351445-2

UMINSA SW HLEV 0.74N 0.1A/30VDC  
NC PCB

TE 产品编号 2351445-3

UMINSA SW HLEV 0.74N 0.1A/30VDC  
NO PCB

客户还购买了

TE 产品编号2322590-1

面板标签

TE 产品编号EC6559-000

13611940

TE 产品编号3-1623743-5

SBC8 2K7 5%

TE 产品编号1969590-8

HSG, REC, PANEL MOUNT, SINGLE  
ROW,EP2.5

TE 产品编号2-2296206-2

22P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0

TE 产品编号2-282043-2

AMP MONO-SHAPE 3 POS P.C.B.CON

TE 产品编号2314878-5

5P,2MM,B-B,REC,SRVT,2.7,0.76AU,TB

TE 产品编号2355172-6

6P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.1AU,BOX

TE 产品编号3-2176415-7

8W STD M/OX 5% 910R

文档

产品图纸

UMINSA SW HLEV 0.74N 0.1A/30VDC SC PCB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2351445-1\_A.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2351445-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2351445-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SAJ Series Snap Action Switches Data Sheet](#)

英文版本