



继电器、接触器和开关 > 开关 > 钥匙开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

圆柱材料：**锌合金**

拔下钥匙：**位置 1**

焊接类型：**DIP, 手**

操作功能：**开开**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
开关类型	键锁
照明	否
Frame Material	磨砂铬

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开开
面板切口尺寸	19.3 x 16.3 mm[.76 x .64 in]
键锁开关位置的数量	2

电气特征

介电强度	1000 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ
接触电阻	20 mΩ
键锁开关额定电压	28 VDC

主体特性

密封类型	端子密封件（环氧树脂）
致动器行程	80°
致动器材料	黄铜



接触件特性

接触计时	非短路
端子/固定端子材料	锡铅板
键锁开关触点额定电流	3 A
端子表面涂层	银

机械附件

锁体	锌合金
键锁开关安装类型	Panel

壳体特性

圆柱材料	锌合金
拔下钥匙	位置 1

使用环境

油密	否
工作温度（最大值）	85 °C

其他

注释	所有键锁的环上都随附 2 把黄铜钥匙。
焊接类型	DIP, 手

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2014年12月（161） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



该系列中的其他产品 | Alcoswitch SKT



客户还购买了





TE 产品编号225064-2
SHV FEED THRU ADAPT

TE 产品编号1437597-1
2SKF131AEL01=NON UL 110VAC

TE 产品编号3-87227-0
60 MODII HDR DRST UNSHRD .100

TE 产品编号3-1437508-6
8058-39G3=TO5 SOCKET 200 CIRC

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437598-4_A_c-1437598-4-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437598-4_A_c-1437598-4-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437598-4_A_c-1437598-4-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本