



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



Sealable: 是

端子额定电流（最大值）：7.5 A

电路应用: Signal

连接器安装类型: 面板安装

外壳基材: 不锈钢

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
Sealable	是
圆形连接器种类	插头
外壳类型	直式插头

结构特性

电源位置数量	0
信号位置数量	61

主体特性

外壳基材	不锈钢
密封的	否

接触件特性

端子额定电流（最大值）	7.5 A
端子布局方式	61 – 0
圆形连接器端子类型	插座

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性



圆形连接器壳体尺寸	61
定位监控	0°

尺寸

Wire Size	.22 – .96 mm²
-----------	---------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 100 °C[-67 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 ZPF000000000000882
[057-0479-60](#)

客户还购买了

TE 产品编号642427-000
[242A312-12-03-0](#)

TE 产品编号661269-000
[TXR21AB00-1605AI](#)

TE 产品编号1617147-5
[JMGAP-26P = M39016/17-030P](#)

TE 产品编号1617164-7
[JMACT-5XL = M28776/1-025L](#)

TE 产品编号358279-000
[382C312-50-01-0](#)

TE 产品编号ZPF000000000007174
[983-0RS 08-98 PN](#)

TE 产品编号1617807-5
[FC-335-SY8= RELAY, 3PST](#)

TE 产品编号1617119-5
[J1MAW-18XP = M39016/7-021P](#)

文档

[数据表/目录页](#)

[Products for Aerospace and Defense](#)

[英文版本](#)