




连接器 > D 形连接器 > 微型和纳米微型 D 连接器



连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **37**

安装硬件: **带有**

中心线（间距）: **1.27 mm [.05 in]**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

预装	是
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	37

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

机械附件

安装硬件	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	铝
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (.4% in Leadframe plating.) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号1658895-2
1SFP 2X6 CAGE & LIGHT PIPE KIT

TE 产品编号YDTS26W19-35BNV001
PLUG ASSY

TE 产品编号1484876-1
RCPT ASY,SZ1 W/INTGR PNL,ARINC

TE 产品编号2-2267056-0
40 MOIDV VRT DR CE 100/130 W/ POLARIZ

TE 产品编号2007796-3
IMP100S,H,V3P16C,RG,OEW46,5,5

TE 产品编号3-644867-5
05P MTA156 HDR ASSY WO PEGS L

TE 产品编号448005-1
3 ROW BOX RECP 180 POS 100C/L

TE 产品编号5-147291-1
07 MODII HDR SR SFMT B/A T&R

TE 产品编号5120747-2
Z-PACK HS3 HDR ASY 10R 50P

TE 产品编号3-1589477-1
STM037SC2DC012N = WDUALOBE

文档

产品图纸

STM03711816M5TQ = THRU-HOLE

英文版本

数据表/目录页

1589743 Nanonics Cross Reference

英文版本