



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 焊接 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 9

D-Sub 端子大小: 20

D-Sub 外壳尺寸: 1

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 产品类型       | 连接器    |
| 连接器和壳体类型   | 母端, 母端 |
| 连接器系统      | 线到板    |
| D-Sub 外壳尺寸 | 1      |
| Sealable   | 否      |
| 连接器和端子端接到  | 印刷电路板  |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 9 |
|---------------------|---|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 颜色     | 灰色 |
| 外壳材料   | 钢  |
| 外壳电镀材料 | 锡  |

接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子类型        | 插座    |
| 端子接触部电镀材料   | 金     |
| 端子基材        | 铜合金   |
| D-Sub 端子大小  | 20    |
| 端子额定电流（最大值） | 2.2 A |



机械附件

|         |          |
|---------|----------|
| 接合固定    | 带有       |
| 接合固定类型  | 螺钉锁, 螺钉锁 |
| 连接器安装类型 | 板安装      |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | 热塑性              |
| 外壳      | 不带               |
| 中心线（间距） | 2.74 mm[.107 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|         |          |
|---------|----------|
| 插针易燃性等级 | UL 94V-0 |
|---------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.6% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                                                                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-AM7-248H3  
IDC D-Sub：插头组件，线对线，信号，2.77mm

TE 产品编号 CAT-AM7-H3  
IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm

TE 产品编号 CAT-AM7-248H4  
IDC D-Sub：连接器套件，插头，线对线，信号，2.77mm

TE 产品编号 9-1393480-4  
V23529B1224C209=SUB D 2 GEN

客户还购买了

TE 产品编号2-106506-2  
15P.HDP20 REC.ASSY.

TE 产品编号3-1393480-7  
V23529B1123B215=SUB D FL

TE 产品编号100108-4  
32P.IEC-F FEM.CONN.

TE 产品编号1393644-9  
V42254B1100C480=PC612 MESSERLE

TE 产品编号1825290-6  
MHS233GRA04=DP3T SL SW R/A AU

TE 产品编号1834039-6  
Header Recp., 2mm, 6 POS, GOLD FLASH

TE 产品编号2-828296-0  
20P MOD 2 STIFT LEI

TE 产品编号3-100318-2  
DUAL LOADED

TE 产品编号966260-1

文档

产品图纸

V23529B1224B209=SUB D 2 GEN

英文版本





CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_9-1393480-0\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_9-1393480-0\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_9-1393480-0\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Right-Angle Posted Connectors

英文版本