

DT2P-BT

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM

TE 内部编号 DT2P-BT

DEUTSCH DTM, Automotive Connector Caps & Covers, Boot, Cable Exit Angle 180° (In-Line), With, Gray, PVC, Wire-to-Wire, 2 Position, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: **防护罩**

出线角度: **180° (直插式)**

应力消除: **带有**

主要产品颜色: **灰色**

主要产品材料: **PVC**

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	防护罩
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
---------------------	---

主体特性

出线角度	180° (直插式)
主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PVC

机械附件

应力消除	带有
------	----

尺寸

电缆束直径	0 – 8.76 mm[0 – .345 in]
-------	--------------------------

使用环境

工作温度 (最大值)	100 °C[212 °F]
工作温度范围	-29 – 100 °C[-20 – 212 °F]



行业标准

保护等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	否

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



其他汽车连接器附件(14)



插入和拔出工具(3)



汽车密封件和盲堵(4)




汽车接头(83)



汽车连接器护套(563)



汽车连接器盖帽(71)



汽车连接器锁和位置保证(62)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DTM



插入和拔出工具(2)




汽车接头(29)



汽车连接器护套(89)



汽车连接器盖帽(16)



汽车连接器锁和位置保证(15)

客户还购买了



TE 产品编号114019-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 4, WHT



TE 产品编号DT06-08SA-C015
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号W2SB-P012
WEDGE LOCK, 2P, PLG, BLK, SL RET, DT, B



TE 产品编号DT12S-BT
BOOT, 12P, PLG, ST, GRY



TE 产品编号DT2S-BT
BOOT, 2P, PLG, ST, GRY



TE 产品编号DT3S-BT
BOOT, 3P, PLG, ST, GRY



TE 产品编号350220-1
12P CMNL HDR ASSY PC NATL



TE 产品编号DT3P-BT
BOOT, 3P, REC, ST, GRY



TE 产品编号429604-ZZ
5/16 UNC HEXAGON NUT ELECTRO TIN P

文档

产品图纸

BOOT, 2P, REC, ST, GRY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT2P-BT_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT2P-BT_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT2P-BT_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本