



连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 硬接线盒附件



硬件附件类型: 外壳

UL 阻燃性等级: UL 94V-HB

振动级别: 3G

Sealable: 否

工作温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F, -40 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件类型	外壳
Sealable	否

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

振动级别	3G
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-HB
----------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2066569-1
BOTTOM COVER, S101, ENGINE
COMPT FRB

客户还购买了

TE 产品编号2287872-1
MULTILOCK，连接器壳体

TE 产品编号1958292-1
KIT 12-10,1/4,Ni+RT555-1/4X1

TE 产品编号2066560-1
FRONT LOCK, ENGINE COMPT FRB

TE 产品编号2066561-1
MOUNTING BRACKET, ENGINE
COMPT FRB



TE 产品编号2066569-1
BOTTOM COVER, S101, ENGINE
COMPT FRB

TE 产品编号2266423-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
072F120O

TE 产品编号2266432-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
085F134O

TE 产品编号2266436-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
086F120O

TE 产品编号CQ91523001
44A4121-18-0/9-0

文档

产品图纸

TOP COVER, S101, ENGINE COMPT FRB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2066568-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2066568-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2066568-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。