



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **双稳态、2 个线圈**

线圈功率额定值类: 1000 – 1500 mW

线圈功率额定值（直流）: 1250 mW

线圈电阻: 105 Ω

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈励磁系统	双稳态、2 个线圈
线圈功率额定值类	1000 – 1500 mW
线圈功率额定值（直流）	1250 mW
线圈电阻	105 Ω
线圈电压额定值	12 VDC
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子电压额定值	250 VAC

主体特性

产品重量	18 g[.035 oz]
------	---------------

接触件特性

端子排列方式	1 Form A (NO)
端子电流类	10 – 20 A
端子额定电流（最大值）	16 A
端子材料	AgSnO
端子极数	1
端子类型	PCB-THT



机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




客户还购买了



TE 产品编号2-1571552-5
818-AG11D-ESL-LF=800 DIP,GF/SN



TE 产品编号2-1761606-7
IDC LOW PRO HDR 20P VERT LG LA



TE 产品编号1-215307-0
2X10P HV100 REC CON. TE, 7.0MM




TE 产品编号2-1761607-6
IDC LOW PRO HDR 16P RA LG LAT



TE 产品编号926475-4
MOD 4 HSG



TE 产品编号1825027-2
FSMRA1JH04=R/A,TACT PB SW,160G



TE 产品编号141708-1
MOD-4 REC.CONT.SCP.



TE 产品编号1-1623819-2
SBL4 R047 5%

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393230-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393230-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393230-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Special Load PCB Relay RP3SL

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本

1393230-5

Power Relays, Standard, Bistable, 2 Coils, 1000 – 1500mW Coil Power Rating Class,
1250mW Coil Power Rating DC, 105Ω Coil Resistance



机构认证

UL

英文版本