




继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **双稳态、2 个线圈**

线圈功率额定值类: 1000 – 1500 mW

线圈功率额定值（直流）: 1250 mW

线圈电阻: 105 Ω

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

结构特性

输出开关	随机
------	----

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	4000 V
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms
驱动系统	DC
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子极限关合电流	8 A
端子和线圈间绝缘漏电	8 mm
端子极限短时电流	10 A
线圈功率额定值	1.25 W
端子极限连续电流	8 A
绝缘漏电类	8 mm



相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子极限断开电流	8 A
线圈电流	.114 A
线圈励磁系统	双稳态、2 个线圈
线圈功率额定值类	1000 – 1500 mW
线圈功率额定值（直流）	1250 mW
线圈电阻	105 Ω
线圈特性	磁闭锁
线圈电压额定值	12 VDC
端子开关负载（最小值）	100mA @ 12V
端子开关电压（最大值）	300 VDC
端子电压额定值	30 VDC

接触件特性

开关排列	(2) x 1 Form C
端子电镀材料	银镍包金
端子排列方式	2 Form C (2 CO)
端子电流类	5 – 10 A
端子额定电流（最大值）	8 A
端子材料	银，涂金
端子极数	2
端子类型	PCB-THT

端接特性

继电器端接类型	印刷电路端子
---------	--------

机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

尺寸

底座尺寸	29x12.6 mm
尺寸 (L x W x H)（近似值）	29 x 12.6 x 25.5 mm

包装特性

封装方法	盒和管
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年1月（173） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1393845-4
RP821012

客户还购买了



TE 产品编号5677922006
RNF 3000 单壁含胶热缩管



TE 产品编号324075
TERMINAL,PIDG R 26-22 10



TE 产品编号167293-1
15P.HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号165566-1
PIDG FASTON 插座快速断开



TE 产品编号169341-1
HANDTOOL (HD-20)

TE 产品编号1-826656-3
13P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号60940-2
058 PIN REC 24-20 SN/BECU

TE 产品编号925819-3
MINI AMP-IN 26-22 AWG

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393845-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393845-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393845-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Power PCB Relay RPII/2

英文版本

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本