




连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **型腔盲堵**

工作温度（最大值）： 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F, 257 °F, 266 °F]

主要产品颜色: **黑色**

工作温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	型腔盲堵
----------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
定时器，连接器壳体




TE 产品编号 953756-1
47W RCPT HSG ASSY




TE 产品编号 1-1379208-1
26W ASSY RECEPTACLE HSG




TE 产品编号 1379208-3
26W ASSY RECEPTACLE HSG



TE 产品编号 1379208-4
26W ASSY RECEPTACLE HSG



TE 产品编号 953756-7
47W RCPT HSG ASSY



TE 产品编号 953756-9
47W RCPT HSG ASSY

客户还购买了



TE 产品编号1-2112035-1
26POS, MIXED,REC HSG,ASSY,
SEALED



TE 产品编号1-1418448-2
3POS MCP1.5k REC HSG CO MID
POS CLOSED



TE 产品编号144998-6
4P JPT CONNECTOR ASSY



TE 产品编号969044-1
SPT A REC 6.3 Contact SWS Sn



TE 产品编号1534334-1
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号160860-2
FF 250 REC 0.5-1.0MM2 TPBR



TE 产品编号1-1452424-2
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (1.



TE 产品编号1-1803293-6
ANVIL, COMBINATION DEUTCH
STYLE



TE 产品编号1544627-3
POWER RECPT CONT, 6.3 TO 9.5
MM, SOLDER

文档

产品图纸

CAVITY PLUG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_100132-1_A3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_100132-1_A3.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_100132-1_A3.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

法语

使用说明书

使用说明书（非美国）

法语