




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证



连接器系统: 线到板

主要产品材料: PBT GF

工作温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
-------	-----

主体特性

主要产品材料	PBT GF
--------	--------

使用环境

工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	5000
------	------

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



	不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1393387-8
V23540M1050Q570=BUCHSENGEH 50




TE 产品编号 3-1393387-2
BUCHSENGEH 50P


客户还购买了



TE 产品编号1379668-2
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号963902-1
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CS SWS Sn




TE 产品编号1379101-1
COV+LEV MQS 18W 90DEG BLK




TE 产品编号1-1393387-8
V23540M1050Q570=BUCHSENGEH 50



TE 产品编号1355528-2
MPQ 2.KONT-SICHNG8P



TE 产品编号1-1355034-1
JPT KONTSICHERUNG8P



TE 产品编号1-1411552-1
ELOSTD M5300Y55



TE 产品编号0989076013
RBK-ILS-125-NR2-0-27MM

文档

产品图纸



V23540A1000Y452=VERSCHL.26P.

英文版本

V23540A1000Y452=VERSCHL.26P.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1393449-1_A2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1393449-1_A2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1393449-1_A2.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。