

TXR24AB00-1407AI

✓ 有效

Raychem | Raychem TXR
TE 内部编号 CL6495-000

Raychem TXR, Ruggedized Backshells & Adapters, Connector
General Specification Number PRL 54125 / NFL 54 125 / MIL-DTL-26482 Series 1 (PT07SE FK12)

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器后盖和适配器 > 加固型后盖和适配器



连接器常规规格编号: MIL-DTL-26482 系列 1 (2PPN-07 PLessey), MIL-DTL-26482 系列 1 (2PSN-07 PLessey), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT07 Bendix), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT07SE FK12), MIL-DTL-26482 系列 1 (SPT07 Various), MIL-DTL-26482 系列 1/类 E、F、P, NFL 54 125, PRL 54125
后壳材料: 铝
适配器电镀材料: 镉 (AMS-QQ-P-416, II 型, 3 类)
电缆直径范围: 5.6 – 8.9 mm [.219 – .35 in]
适配器角度: 直式

产品特性

产品类型特性

包括端接装置	TR07AI
插拔式 I/O 附件类型	Tinel-Lock 适配器
适配器角度	直式
端接器件类型	Tinel-Lock 环, Tinel-Lock 适配器, 侧面插入 Tinel-Lock 环
连接器壳体尺寸	14

主体特性

颜色	草绿色
后壳材料	铝
适配器电镀材料	镉 (AMS-QQ-P-416, II 型, 3 类)
TE 适配器代码	24
适配器入口尺寸	7

端接特性

编织层端接	Tinel-Lock 环
-------	--------------

尺寸

电缆入口直径	.2 – 11.1 mm[.01 – .44 in]
--------	----------------------------



电缆直径范围	5.6 – 8.9 mm[.219 – .35 in]
--------	-----------------------------

使用环境

耐盐雾性	500 Hr
工作温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

行业标准

连接器详细规格编号	MS3114, MS3124
-----------	----------------

其他

连接器常规规格编号	MIL-DTL-26482 系列 1 (2PPN-07 PLessey), MIL-DTL-26482 系列 1 (2PSN-07 PLessey), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT07 Bendix), MIL-DTL-26482 系列 1 (PT07SE FK12), MIL-DTL-26482 系列 1 (SPT07 Various), MIL-DTL-26482 系列 1/类 E、F、P, NFL 54 125, PRL 54125
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.3% in BODY & NUT) Cd (3% in BODY & NUT) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 173643-000
RH-3960-1-TINEL-KIT-120V

该系列中的其他产品 | Raychem TXR



加固型后盖和适配器(2821)



屏蔽后壳和适配器(1)

客户还购买了




TE 产品编号YDTS24W11-99SAV001
RECP ASSY



TE 产品编号3063693001
44AM1131-24-0/2/9-9



TE 产品编号3831843001
44A0131-12-0/2/9



TE 产品编号138667-000
TXR40AB00-2405AI

文档

产品图纸
TXR24AB00-1407AI
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_CL6495-000_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_CL6495-000_A.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CL6495-000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1654025-5_sec6_Adapters](#)

英文版本

[Circular Backshells](#)

英文版本

产品规格

[General Information Package for Tinel-Lock Adapters](#)

英文版本

[Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.](#)

法语

[Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.](#)

英文版本

[PERFORMANCE SPECIFICATION Tinel-Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Termination](#)

英文版本

[ASSEMBLY GUIDE for Tinel -Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Temination](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本