




[连接器](#) > [接口插槽](#) > [IC 和元件插座附件](#) > [散热器](#)



器件类型: BGA

散热片种类: 径向

散热片数量: 3

电源: 5 W, 10 W, 15 W

## 产品特性

### 产品类型特性

器件类型	BGA
附件类型	卡箍

### 结构特性

风扇类型	无风扇
散热片数量	3

### 电气特征

电源	5 W, 10 W, 15 W
----	-----------------

### 主体特性

散热片种类	径向
材料	铝
电镀材料	黑色阳极氧化处理

### 行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 其他

风速	0 LFM, 200 LFM, 400 LFM, 600 LFM
注释	安装卡箍不会增加整体散热器高度。

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件



TE 产品编号 2-1571552-2  
808-AG11D-ESL-LF=800 DIP,GF/SN

## 该系列中的其他产品 | CGS HS



FFC 连接器(1)




RJ45 连接器(1)




卡边缘连接器壳体(2)




插头和插座照明连接器附件(1)



散热器(18)




机箱安装电阻器(535)



汽车连接器护套(2)








线到板连接器组件和护套(2)



高速背板连接器(11)

## 客户还购买了

TE 产品编号5188232-9  
Z-PACK/C M-HDR 55P.TE 产品编号1-1775090-5  
MOD JACK, RJ11, V/T, 30u" GOLD,  
TIGHTTE 产品编号1394864-1  
FUEHRUNGSBUCHSETE 产品编号1892109-5  
MBXL R/A HDR STR 2ACPTE 产品编号2041492-1  
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT, MYLARTE 产品编号5-147747-8  
16 MODIV VRT DR SFMNT 30AUTE 产品编号6339170-1  
ASSY, SHLD, 2X8, STK MJ, WAVE PNLTE 产品编号1721535-8  
OMIH-SS-124L1, 300

## 文档

### 产品图纸

[HTS461-U=25MM HS ASSY ULTEM CL](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1542006-4\\_D.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1542006-4\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1542006-4\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本