



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **缆到缆**

Number of Positions: **15**

电源/信号/同轴电缆组合: **否**

D-Sub 外壳尺寸: **2**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
D-Sub 外壳尺寸	2
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
盲配	否

结构特性

Number of Positions	15
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

盒内安装 D-Sub 连接器插针排列	MS18274-1
固定夹材料	铜合金
外壳电镀材料	金
外壳材料	黄铜
非磁性	是

接触件特性

端子类型	插针
------	----



D-Sub 端子大小	20
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
-------	-----------------

壳体特性

中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

ULTRA-LITE 连接器	否
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 205089-4
HD 20 PIN CONTACT, NON-MAG

TE 产品编号 91067-2
INSERTION/EXTRACTION TOOL

客户还购买了

TE 产品编号206500-4
PLUG ASSY, 26 POSN, AMPLIMITE

TE 产品编号206502-4
PLUG ASSY, 62 POSN, AMPLIMITE

TE 产品编号206063-4
PLUG ASSY, 44 POSN, AMPLIMITE

TE 产品编号206064-4
RECEPT ASSY, 44 POSN, AMPLIMITE

TE 产品编号206071-1
SZ 22, SOCKET, NON-MAG

TE 产品编号205089-4
HD 20 PIN CONTACT, NON-MAG

TE 产品编号206498-4
PLUG ASSY, 15 POSN, AMPLIMITE

TE 产品编号206499-4
RECEPT ASSY, SZ 1, AMPLIMITE

TE 产品编号206501-4
RECEPT ASSY, 26 POSN, AMPLIMITE

TE 产品编号CS4480-000
MTC100-JA2-S11M3-CS082

文档

产品图纸
PLG ASSY, 15 POS, AMPLIMITE
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_206798-2_AA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_206798-2_AA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_206798-2_AA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本