




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: 保险丝

模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

Rated Cross Section: 4 mm²

主要产品颜色: 灰色和深灰色

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A3-B3
级数	1
电路数	1
块功能	保险丝
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Current Rating (CSA)	6.3 A
Voltage Rating (IEC)	630 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Dielectric Test Voltage	2200 V
Current Rating (UL)	10 A
Current Rating (IEC)	6.3 A

主体特性

产品重量	13.3 g[.524 oz]
------	-----------------



主要产品颜色	灰色和深灰色
机械附件	
DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN Rail
壳体特性	
外壳材料	聚酰胺
尺寸	
Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp	24 – 14 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	24 – 10 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	24 – 12 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	.22 – 4 mm²
Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.2 – 2.5 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 10 AWG
导线剥离长度	11 mm[.433 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.2 – 2.5 mm²
Tool Size	3.5 mm[.138 in]
产品深度	45.6 mm
产品长度	45.6 mm[1.8 in]
产品高度	59.7 mm
Rated Cross Section	4 mm²
产品间距	8 mm[.315 in]
使用环境	
存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
行业标准	
IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2



TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4



TE 产品编号 1SNA168700R2200
PR5



TE 产品编号 1SNA173220R0500
PR30



TE 产品编号 1SNA173523R1100
PC81-10



TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNK160000R0000
MC812



TE 产品编号 1SNK160004R0000
MC812-YL





TE 产品编号 1SNK169999R0000
MC812PA




TE 产品编号 1SNK508960R0000
ES4-SF



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号 1SNK900002R0000
BAZ1



TE 产品编号 1SNK900604R0000
CO



TE 产品编号 1SNK900611R0000
UMH



TE 产品编号 1SNK900613R0000
PROCAP8



TE 产品编号 1SNK900624R0000
KCO

TE 产品编号 1SNA008288R1500
FU520

TE 产品编号 1SNA008290R1300
FU520

TE 产品编号 1SNA008291R0000
FU520

TE 产品编号 1SNA008292R0100
FU520


客户还购买了



TE 产品编号1735104-1
SAS BACKPLANE RECEPT, VERTICAL



TE 产品编号1SNA125490R1500
MA2.5/5.D2.N



TE 产品编号1SNA233031R1300
RC610 101->200 HORIZONTAL



TE 产品编号1SNK160121R0000
MC812PA 111->120 (x10) Horizontal



TE 产品编号1SNK505212R0000
ZS4-T3



TE 产品编号1SNK505910R0000
ES4



TE 产品编号1SNK506010R0000
ZS6



TE 产品编号1SNK506210R0000
ZS6-D2



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508414R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508414R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508414R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS4-SF1-R3

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)