



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **10 mm<sup>2</sup>**

主要产品颜色: **橙色**

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 模块化接线端子产品类型 | 螺钉夹具接线端子 |
|-------------|----------|

结构特性

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Gauge Type          | A5-B5 |
| 级数                  | 1     |
| 电路数                 | 1     |
| 块功能                 | 穿舱    |
| Number of Positions | 2     |

电气特征

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)                | 8000 V |
| Current Rating (CSA)                                     | 42 A   |
| 功率损耗                                                     | 1.8 W  |
| Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s              | 1200 A |
| Voltage Rating (IEC)                                     | 1000 V |
| Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit | 600 V  |
| Voltage Rating (CSA)                                     | 600 V  |
| Dielectric Test Voltage                                  | 2200 V |
| Current Rating (UL)                                      | 42 A   |
| Current Rating (IEC)                                     | 57 A   |



主体特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 产品重量   | 14.1 g[.555 oz] |
| 主要产品颜色 | 橙色              |

机械附件

|            |                   |
|------------|-------------------|
| DIN 轨道安装类型 | TH35-15, TH35-7.5 |
| 连接器安装类型    | DIN Rail          |

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
|------|-----|

尺寸

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp            | 20 – 12 AWG      |
| Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp    | 24 – 6 AWG       |
| Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp     | 24 – 10 AWG      |
| Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp | .5 – 10 mm²      |
| Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp   | .5 – 4 mm²       |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线                                        | 24 – 6 AWG       |
| 导线剥离长度                                                          | 12 mm[.472 in]   |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线                                        | .5 – 4 mm²       |
| Tool Size                                                       | 4 mm[.157 in]    |
| 产品深度                                                            | 47.3 mm          |
| 产品长度                                                            | 47.3 mm[1.86 in] |
| 产品高度                                                            | 53 mm            |
| Rated Cross Section                                             | 10 mm²           |
| 产品间距                                                            | 8 mm[.315 in]    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 存储温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |
| 安装温度范围 | -5 – 40 °C[23 – 104 °F]    |
| 工作温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| IP 等级    | IP20     |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1SNA164800R0300  
PR3.G2




TE 产品编号 1SNA168500R1200  
PR4




TE 产品编号 1SNA168700R2200  
PR5




TE 产品编号 1SNA173220R0500  
PR30



TE 产品编号 1SNA174300R1700  
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNK160000R0000  
MC812



TE 产品编号 1SNK160004R0000  
MC812-YL



TE 产品编号 1SNK169999R0000  
MC812PA



TE 产品编号 1SNK505910R0000  
ES4



TE 产品编号 1SNK900001R0000  
BAM4



TE 产品编号 1SNK900002R0000  
BAZ1



TE 产品编号 1SNK900101R0000  
CS



TE 产品编号 1SNK900103R0000  
CS-R1



TE 产品编号 1SNK900104R0000  
ES-TC8



TE 产品编号 1SNK900200R0000  
TC5



TE 产品编号 1SNK900201R0000  
TC5-R1




TE 产品编号 1SNK900203R0000  
TP2



TE 产品编号 1SNK900205R0000  
TP4




TE 产品编号 1SNK900603R0000  
JB85-3



TE 产品编号 1SNK900604R0000  
CO

客户还购买了



TE 产品编号966066-3  
ADERENDHUELSE N TK




TE 产品编号1SNA195116R0000  
M4/6



TE 产品编号1SNA166874R2200  
DEO-D-VA



TE 产品编号1SNA166878R0600  
DEO-E-VA



TE 产品编号1SNA199034R1500  
D4/6.ADO



TE 产品编号1SNA199042R2500  
D6/8.ADO



TE 产品编号1SNA199118R2600  
D6/8.P.ADO



TE 产品编号1SNA199184R1100  
D2.5/8.SFT.ADO2



|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>TE 产品编号1SNA114289R2400</div> <div>PFN3.G</div> | <div>TE 产品编号1SNA114533R0000</div> <div>EBS8A.G</div> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK508030R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK508030R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK508030R0000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS10-OR

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

机构认证

CE 符合性声明

英文版本