




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱和保险丝**
模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**
Rated Cross Section: **4 mm²**
主要产品颜色: **灰色和深灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A3-B3
级数	2
电路数	2
块功能	穿舱和保险丝
Number of Positions	4

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Current Rating (CSA)	12 A
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	480 A
Voltage Rating (IEC)	800 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Dielectric Test Voltage	2000 V
Current Rating (UL)	12 A
Current Rating (IEC)	6.3 A

主体特性



产品重量	29.4 g[1.157 oz]
------	------------------

主要产品颜色	灰色和深灰色
--------	--------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
------------	-------------------

连接器安装类型	DIN Rail
---------	----------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp	24 – 14 AWG
--	-------------

Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	.22 – 4 mm²
--	-------------

Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	24 – 12 AWG
---	-------------

Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	.22 – 4 mm²
---	-------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 10 AWG
--------------------------	-------------

导线剥离长度	11 mm[.433 in]
--------	----------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.2 – 2.5 mm²
--------------------------	--------------

Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.2 – 2.5 mm²
---	--------------

Tool Size	3.5 mm[.138 in]
-----------	-----------------

产品深度	66.5 mm
------	---------

产品长度	66.5 mm
------	---------

产品高度	89.2 mm
------	---------

Rated Cross Section	4 mm²
---------------------	-------

产品间距	8 mm[.315 in]
------	---------------

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
--------	-------------------------

工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------


行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2



TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4




TE 产品编号 1SNA168700R2200
PR5



TE 产品编号 1SNA173220R0500
PR30




TE 产品编号 1SNA173523R1100
PC81-10



TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2




TE 产品编号 1SNA178529R0400
PR50



TE 产品编号 1SNK140000R0000
MC512







TE 产品编号 1SNK140004R0000
MC512-YL



TE 产品编号 1SNK149999R0000
MC512PA




TE 产品编号 1SNK150000R0000
MC612




TE 产品编号 1SNK150004R0000
MC612-YL



TE 产品编号 1SNK159999R0000
MC612PA



TE 产品编号 1SNK160000R0000
MC812



TE 产品编号 1SNK160004R0000
MC812-YL



TE 产品编号 1SNK169999R0000
MC812PA



TE 产品编号 1SNK508911R0000
ES4-D2-SF1



TE 产品编号 1SNK900102R0000
BAZH1



TE 产品编号 1SNK900104R0000
ES-TC8



TE 产品编号 1SNK900200R0000
TC5

客户还购买了



TE 产品编号984054-000
ALR-AT-30




TE 产品编号1-2213772-5
AV22 SPM 5A MOVE RING LED GREEN 24V



TE 产品编号1676351-2
RN 0805 48K7 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1879355-7
RR03 5% 7K5 AMMO



TE 产品编号1SNA115986R0000
M4/6.SNB



TE 产品编号1SNA173523R1100
PC81-10



TE 产品编号1SNK140022R0000
MC512PA 11->20 (x10) Vertical



TE 产品编号1SNA115661R2100
M4/8.SFL



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508424R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508424R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508424R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS4-D2-SF1-R3

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)