




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 11 mm [.433 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	2
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	300 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----



端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	12 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	39.36 μm[1 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子端接区域电镀厚度	1 μm[39.36 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长	4.44 mm[.175 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
应力消除	不带
接合对准	不带
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	11 mm[.433 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	PA 66

尺寸

PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.6 in]
宽度	9.5 mm[.37 in]
接合柱长度	6.6 mm[.259 in]
高度	11.1 mm[.437 in]

使用环境

--	--



工作温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	640

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1744357-6
3.96 EP SHROUDED HDR ASSY 6P W /PEGS

TE 产品编号 1744037-2
02P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT

TE 产品编号 1-1744490-0
10P EP SHRD HDR ASMY, BLACK

TE 产品编号 1744483-3
03P EP SHRD HDR ASMY, ORANGE

TE 产品编号 1744484-4
04P EP SHRD HDR ASMY, YELLOW

TE 产品编号 1744485-5
05P EP SHRD HDR ASMY, GREEN

TE 产品编号 1744486-6
06P EP SHRD HDR ASMY, BLUE

TE 产品编号 1744487-8
08P EP SHRD HDR ASMY, GREY

TE 产品编号 7-1123723-1
3.96 EP HDR ASSY 11P(NATURAL GWT)

该系列中的其他产品 | Economy Power

PCB 插销、锁和固定器(2)

插入和拔出工具(1)

电源端子(5)

矩形电源连接器(260)

矩形连接器壳体(1)

线到板连接器组件和护套(41)


线对板接头和插座(162)

线对板连接器端子(6)



连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1217754-1
250 FASTON,FLAG,PCB TAB,TNBR




TE 产品编号917791-1
2.5 S.D.L POST HDR ASY 13P STD



TE 产品编号1571095-2
PRCSA1-20F-BB0BW,POWER ROCKER



TE 产品编号1-1743165-5
250 HSG. PL EX REC. 12mm 2P
YELLOW



TE 产品编号1-1743165-8
PL EX 2P .250 (6.3 MM) FLAG BLUE



TE 产品编号1-179846-1
PDL 3P HDR 6.5 SR V/T ASSY NAT



TE 产品编号1-179847-1
PDL 4P HDR 6.5 SR V/T ASSY NAT



TE 产品编号1-917353-1
PDL 12P HDR 6.5 DR V/T ASSY NAT



TE 产品编号1217136-3
250 FASTON,PCB TAB,TNBR

文档

产品图纸

POWER 2P HDR ASSY L/PRO NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2108744-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2108744-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2108744-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本