



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **PI 弹簧接线端子**

Rated Cross Section: **10 mm²**

主要产品颜色: **蓝灰色, 蓝灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	PI 弹簧接线端子
-------------	-----------

结构特性

Gauge Type	A6 & 5.1 mm Dia.
级数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	3

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Current Rating (CSA)	56 A
功率损耗	1.8 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	1200 A
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	1000 V
Dielectric Test Voltage	2200 V
Current Rating (UL)	56 A
Current Rating (IEC)	57 A

主体特性

产品重量	38.61 g[1.52 oz]
主要产品颜色	蓝灰色, 蓝灰色



机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 16 mm²
Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Spring Clamp	.5 – 4 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 10 mm²
导线剥离长度	15 mm[.591 in]
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Spring Clamp	.5 – 10 mm²
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Spring Clamp	20 – 8 AWG
Tool Size	4 mm[.157 in]
产品深度	96.3 mm
产品长度	96.3 mm[3.79 in]
产品高度	47.5 mm
Rated Cross Section	10 mm²
产品间距	12 mm[.472 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNK160000R0000 MC812	 TE 产品编号 1SNK169999R0000 MC812PA	 TE 产品编号 1SNK900002R0000 BAZ1	 TE 产品编号 1SNK900107R0000 CS-R3
 TE 产品编号 1SNK900203R0000 TP2	 TE 产品编号 1SNK900205R0000 TP4	 TE 产品编号 1SNK900611R0000 UMH	 TE 产品编号 1SNK912302R0000 JB12-2
 TE 产品编号 1SNK912303R0000 JB12-3	 TE 产品编号 1SNK912305R0000 JB12-5		

客户还购买了



TE 产品编号1SNA231000R0700
RC510



TE 产品编号1SNA233000R0100
RC610



TE 产品编号1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号1SNL606150R0000
C4/6.P



TE 产品编号1SNL608010R0000
C6/8



TE 产品编号1SNL610010R0000
C10/10



TE 产品编号1SNL900100R0000
EP5-6

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK710067R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK710067R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK710067R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZK10-3P-PV-BL

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本