



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: **跳线排**

Number of Poles: 10

产品间距: 8 mm [.315 in]

工作温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

Number of Poles	10
-----------------	----

电气特征

Current Rating (IEC)	40 A
----------------------	------

主体特性

产品重量	4.03 g[.142 oz]
------	-----------------

尺寸

产品深度	9.5 mm[.374 in]
产品宽度	6.7 mm[.263 in]
产品长度	77.5 mm[3.051 in]
产品高度	9.5 mm[.374 in]
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准



IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	否

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNL508310R0000
C6/8.ST1



TE 产品编号 1SNL508311R0000
C6/8.ST1.IP20



TE 产品编号 1SNL900801R0000
ST-SCREW

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

1SNL908310R0000

Terminal Block & Strip Conducting Accessories, Jumper Bar, 10 Pole, Product
Spacing .315 in [8 mm]



[ENG_CVM_CVM_1SNL908310R0000_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNL908310R0000_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNL908310R0000_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SNACOMPACT TERMINAL BLOCKS SCREW CLAMP TECHNOLOGY](#)

英文版本

[JB-ST-10P](#)

英文版本