




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	3
行数	1

电气特征

介质耐压（最大值）	600 V
端接电阻	15 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ

接触件特性

端子布局	直插式
端子接触部长度	5.84 mm[.23 in]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
壳体內的端子定位力	不带



PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 µm[100 – 200 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	金
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	.381 µm[15 µin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	3.3 mm[.13 in]
线缆端接方法	刺破式压接 (IDC), 压接
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化, 锁存
接合对准	带有
PCB 安装固定类型	压紧
接合固定类型	锁闩, 锁闩
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器长度	10.16 mm[.4 in]
连接器高度	13.59 mm[.535 in]
连接器宽度	6.65 mm[.261 in]



PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PC 板上方高度	13.59 mm[.535 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	UL
UL 等级	获得认可

包装特性

封装数量	52
封装方法	Tube

其他

注释	使用 91417-1 号键控工具来拆卸用于键控的柱体。
----	-----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

通孔回流焊可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 103957-2
8X3 MTE RCPT SR LATCH .100CL

TE 产品编号 103960-2
8X3 MTE RCPT SR LATCH .100CL

TE 产品编号 103972-2
8X3 MTE RCPT SR RIBBED .100CL

TE 产品编号 91417-1
TOOL, KEYING (AMPMODU MTE)

该系列中的其他产品 | AMPMODU MTE

PCB 连接器护罩(40)

带状连接器附件(1)

插入和拔出工具(2)

板对板接头和插座(23)

标准矩形连接器(2)

线到板连接器组件和护套(585)

线对板接头和插座(740)

线对板连接器端子(32)

客户还购买了





TE 产品编号2-640456-0
20P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR



TE 产品编号1658694-9
A/L UNIV HDR 24P ACT PIN



TE 产品编号11029756-00
THERMISTOR WITH PTFE SHEATH



TE 产品编号YDTS24W19-35PEC001
RECP ASSY



TE 产品编号1-770166-1
02P MINI UMNL ASSY VO SNAU LF



TE 产品编号1218125-1
AMPLIMITE,ASY,PLUG,LOW PROF,
109,1



TE 产品编号103670-4
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号104362-4
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

文档

产品图纸

03 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104362-2_Y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104362-2_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104362-2_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

104362-2

AMPMODU MTE, PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 3 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, 1 Row, Gold, Black Housing Color, Fully Shrouded



英文版本