

BTA1-16-19-4-J-SB

✓ 有效

Polamco

TE 内部编号 BTA1-16-19-4-J-SB

Ruggedized Backshells & Adapters, Stainless Steel, Passivated (SAE AMS-QQ-P-35 or MIL-S-5002), Cable Diameter Range 0 – 30.2 mm, Straight

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器后盖和适配器 > 加固型后盖和适配器



后壳材料: 不锈钢

适配器电镀材料: 钝化 (SAE AMS-QQ-P-35 或 MIL-S-5002)

电缆直径范围: 0 – 30.2 mm

适配器角度: 直式

端接器件类型: 条带适配器

产品特性

产品类型特性

适配器角度	直式
端接器件类型	条带适配器
连接器壳体尺寸	16
Sealable	是

主体特性

后壳材料	不锈钢
适配器电镀材料	钝化 (SAE AMS-QQ-P-35 或 MIL-S-5002)
适配器入口尺寸	19

尺寸

电缆直径范围	0 – 30.2 mm
--------	-------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 794596-000
[BND-1425S](#)

客户还购买了

TE 产品编号462378-000
[222D221-12-32-0](#)

TE 产品编号YDTS26F15-15SBV001
[PLUG ASSY](#)

TE 产品编号5580634002
[VPB-2-0-SP](#)

TE 产品编号265601-000
[81044/9-8-3](#)





TE 产品编号819099-000
[381A304-51-0](#)



TE 产品编号395605-000
[44A0141-20-MST4CS2275](#)



TE 产品编号620067N004
[D-108-09CS948](#)



TE 产品编号CB2963-000
[TXR54SJ00-2812BI](#)

文档

产品图纸
[BTA1-16-19-4-J-SB](#)
英文版本

数据表/目录页
[Circular Backshells](#)
英文版本