



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 50

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
可堆叠	是
PCB 安装方向	直角
Number of Positions	50
板对板配置	共面

电气特征

端接电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	750 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	250 VAC

主体特性

连接器外形	低
-------	---

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----



端子接触部长度	3.17 mm[.124 in]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
	50 μin
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
端接柱体和尾部长度的	2.92 mm[.115 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定	不带
PCB 安装固定类型	固定焊尾
接合对准	带有
接合对准类型	导针槽
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---



工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

已批准的标准	CSA LE7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

注释	停止使用最小为 6.50 [.256] 的正极插针，以防止行与行之间发生短路。 , 提供带较低插拔力端子的母端配件。
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 5-102567-6
50 MODII 2PC HDR DR SHRD .100, ROHS

TE 产品编号 5-102589-5
50 MODII 2PC HDR DRRR SHRD, ROHS

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V

PCB 插销、锁和固定器(9)

PCB 连接器安装(1)

PCB 连接器应力消除(3)

PCB 连接器盖(18)

PCB 连接器键控(6)

插入和拔出工具(4)

板对板接头和插座(937)

板对板连接器端子(6)

标准矩形连接器(8)

汽车接头(2)

汽车连接器护套(4)


矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(472)



线到板连接器端子(328)



背板连接器壳体(1)

客户还购买了



TE 产品编号205203-8
CRIMP SNAP RCPT ASSY,SIZE 1




TE 产品编号66504-9
SOCKET CONTACT, 20 DF



TE 产品编号2-331272-6
SOCKET,MIN-SPR AU SER-2




TE 产品编号2-644486-9
09P MTA100 SHRDED HDR ASSY SN



TE 产品编号207467-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 1



TE 产品编号1734366-1
Std USB Type A, VT, T/H



TE 产品编号1742254-2
AMP BARREL TERMINAL 22-28 AWG
TNIPPHBZ



TE 产品编号1879352-3
RR02 5% R39 AMMO



TE 产品编号1437651-6
511612100=511612100

文档

产品图纸

50 MODII 2PC DR CE RECPT ASSY, RoHS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_6-534975-1_S2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_6-534975-1_S2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_6-534975-1_S2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT](#)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本