




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: SMA

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径 (近似值) : 8.99 mm [ .354 in ]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 螺纹

产品特性

产品类型特性

|           |              |
|-----------|--------------|
| 射频接口      | SMA          |
| 射频连接器种类   | 插头           |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板, 电线和电缆 |
| 连接器密封件类型  | 接口密封, 接口密封   |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 1  |
| PCB 安装方向            | 边缘 |
| 同轴端子数               | 1  |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 主体材料     | 不锈钢 |
| 主体材料表面涂层 | 电镀  |
| 主体电镀材料   | 金   |

接触件特性

|               |   |
|---------------|---|
| 射频连接器中心端子底板材料 | 铜 |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金 |



|             |      |
|-------------|------|
| 射频连接器中心端子材料 | 铍铜合金 |
|-------------|------|

端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

|           |        |
|-----------|--------|
| 面板安装特性类型  | 法兰, 法兰 |
| 射频连接器耦合机制 | 螺纹     |
| 连接器安装类型   | 面板安装   |
| 射频端子吸附方法  | 环氧树脂   |

尺寸

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 8.99 mm[.354 in] |
|-----------------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 工作频率 | 18 GHz |
|------|--------|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装方法 | Package |
|------|---------|

其他

|       |      |
|-------|------|
| 电介质材料 | PTFE |
|-------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                           |




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件




TE 产品编号 1050928-1  
SMA CABLE JACK 2002 8006 90



TE 产品编号 1050923-1  
2002 8001 90




TE 产品编号 1050924-1  
2002 8002 90



TE 产品编号 1050926-1  
2002 8005 90



TE 产品编号 1050933-1  
2002 8204 92




TE 产品编号 1050934-1  
2002 8207 92




TE 产品编号 1050935-1  
2002 8208 92




TE 产品编号 1051900-1  
2032 8007 92



TE 产品编号 1051902-1  
2032 8009 90




TE 产品编号 1051906-1  
SMA CABLE JACK 2032 8013 92




TE 产品编号 1051908-1  
2032 8015 92




TE 产品编号 1051909-1  
SMA CABLE JACK 2032 8016 92




TE 产品编号 1051910-1  
SMA CABLE JACK 2032 8017 92



TE 产品编号 1051918-1  
2032 8025 92



TE 产品编号 1051919-1  
2032 8026 92



TE 产品编号 1051921-1  
2032 8028 92



TE 产品编号 1051922-1  
SMA CABLE JACK 2032 8029 92

TE 产品编号 1051905-1  
SMA CABLE JACK 2032 8012 92

该系列中的其他产品 | AMP SMA

同轴端子(1)

同轴终结器(1)

射频电缆组件(2)

射频连接器(527)

射频连接器发射器(13)

射频连接器护罩(10)

射频连接器硬件(2)

机架和配线架套圈和插针(1)

电池座(1)

系列内适配器(35)

系列间适配器(3)

客户还购买了

TE 产品编号918455-000  
RBD-75-S-00

TE 产品编号293973-000  
TXR40AB00-1612AI

TE 产品编号554173-000  
TXR40AB00-1406AI

TE 产品编号658819-000  
TXR40AB00-1006AI



TE 产品编号507762-000  
D-602-0145

TE 产品编号385193-000  
D-181-2224-90/9

TE 产品编号430079-000  
7528A5314-0

TE 产品编号440063-007  
7528A1317-0

TE 产品编号4451903001  
0024A0311-0

TE 产品编号534583-000  
RBD-75-M-02

文档

产品图纸

2051 8005 92

英文版本

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本