




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: OS 2.9

射频连接器种类: 插座

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 螺纹

连接器系统: 线到面板, 线到面板

产品特性

产品类型特性

射频接口	OS 2.9
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	钝化

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

机械附件

面板安装特性类型	法兰, 法兰
射频连接器耦合机制	螺纹



连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	环氧树脂
制动器	不带

尺寸

产品长度	9.6 mm[.378 in]
------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

注释	可现场更换。 , 捕获的中心接触件, 适合直径为 .3 mm [.012] 的插针
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2014年12月（161） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件




TE 产品编号 1063404-1
8598 0294 00



TE 产品编号 1060034-1
4857 3578 02


客户还购买了



TE 产品编号5179229-8
0.8FH,R05H.5,160,08/Sn,TU,SC



TE 产品编号YDTS24F13-35PEV001
RECP ASSY




TE 产品编号1589815-5
STM025T2HN = SMT CONN




TE 产品编号1617167-1
JMSCDD-12XP = M39016/21-036P




TE 产品编号3-1617542-1
JMAPD-12XL=M39016/15-037L




TE 产品编号2-1589738-5
JTM009PR2DX001N = WDUALOBE



TE 产品编号2-2176390-3
RQ 1206 1K96 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1589472-1
STG009PC2DNC70N = WDUALOBE



TE 产品编号5-1589448-7
USS004PC2DCM01 = STRIP CON



TE 产品编号6-1589449-7
USS004SC2DCM01 = STRIP CON

文档

产品图纸

4852 3575 02, OS-29 JACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1060031-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1060031-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1060031-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[OS-2.9 Flange Mount Jack Receptacle Field Replaceable 1060031-1](#)

英文版本