



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 汽车继电器 > 汽车插拔式继电器 > Mini 继电器



额定线圈电压: 24 VDC

Mini 继电器端子电流等级: 30 – 50 A

Mini 继电器端子排列方式: 1 Form C (CO)

线圈抑制: Rp 1200 Ω

Mini 继电器安装类型: 插入式

产品特性

产品类型特性

继电器类型	功率继电器 F4
-------	----------

电气特征

额定电流 (85°C)	20 A
线圈功率额定值类	>1.5W W
端子极限短时电流	240 A
端子与线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms
线圈/端子间绝缘初始电介质类	0 – 500 V
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
线圈励磁系统	单稳态，直流
端子极限关合电流	120 A
线圈功率额定值（直流）	2100 mW
端子极限连续电流	60 A
额定电压	24 VDC
端子极限断开电流	20 A
端子开关负载（最小值）	1000mA @ 5VDC
额定线圈电压	24 VDC
线圈抑制	Rp 1200 Ω
Mini 继电器线圈电阻	268 Ω

主体特性



重量	35 g[1.2 oz]
----	--------------

接触件特性

端子类型	插入式，快速连接
端子基材	银合金
Mini 继电器端子电流等级	30 – 50 A
Mini 继电器端子排列方式	1 Form C (CO)

机械附件

Mini 继电器安装类型	插入式
--------------	-----

尺寸

宽度类（机械）	25 – 30 mm
高度	24.9 mm[.98 in]
长度	25.9 mm[1.02 in]
长度类（机械）	25 – 30 mm
宽度	25.9 mm[1.02 in]
高度类（机械）	20 – 25 mm

使用环境

环境温度类	105 – 125°C
环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]

其他

安装支架	不带
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1904045-1
V23333Z0001A007-EV-100

该系列中的其他产品 | Power Relay F




Maxi 继电器(14)



Mini 继电器(47)

客户还购买了



TE 产品编号1418985-2
FRAME FOR MICRO TIMER 3 REC.
HSG. 16 POS



TE 产品编号1241581-1
AMP MCP，非密封连接器壳体



TE 产品编号1-929504-5
定时器，连接器壳体



TE 产品编号1060-16-0688
PIN, SF, SIZE 16, 16-20, PD/NI/AU



 TE 产品编号1544333-1 LANGUETTE 8MM NG1	 TE 产品编号1-968880-1 AMP MCP 2.8, CONTACT	 TE 产品编号1-368280-1 WIRE SEAL FOR EJ MK-II(+) RED	 TE 产品编号PUNCH-DRAW-STUD FITS 18 & 24 D HOLE PUNCH
---	--	--	---

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1414168-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1414168-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1414168-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Automotive Relay Application Notes

英文版本

POWER F Change Over 40A Zust. B

英文版本

Power Relay F4 / VF4, Mini ISO, Plug-In

英文版本

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本